Fiamm S.p.A.
Viale Europa, 63 Montecchio Maggiore 36075 (VI) - Italy
Tel +39 0444 709311 - Fax +39 0444 709333
e-mail: info.acousticdevices@fiamm.com
www.fiamm.com

Acoustic Devices

DESCRIPTION: AIR POWERED HORN

DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO

TA/150

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Sound pressure level / Livello sonoro	**118 (2m)**	dB(A)
Frequency / Frequenza	**150**	Hz
Working pressure / Pressione di esercizio	**600 - 1200**	kPa
Air consumption / Consumo d'aria	**5,5**	l/sec
Operating temperature / Temp. di utilizzo	**-30° to +80°**	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	**-30° to +80°**	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	**> 600** (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	**30 to 80**	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	**>50 000**	Cycles
Continuous blowing	**60**	min
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	**1**	g
Weight / Peso	**790**	gr
Main Materials / Principali materiali	Stainless steel AISI 316	
Main applications / Principali applicazioni	Trucks	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)



Pneumatic connection / Connessione pneumatica

Threaded hole 1/8 GAS / Foro filettato 1/8 GAS

Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: flat and rigid surface facing the brackets edge
Montaggio meccanico: fissare le staffe a una superficie piana e rigida.

Horn's Protection: choose an installation area protected from mud splash
Protezione: installare al riparo da spruzzi di fango.

Packaging: Color box 138 x 750 x h173 mm
Imballo: scatola cartone 138x750xh173 mm

Master carton: 7 pieces
Imballo multiplo: cartone da 7 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT / PRODOTTO
- ✓ CEE 70/388
- ✓ REG. 28 ECE

MANUFACTURING / PRODUZIONE
- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione



