

Sistemi di assistenza parcheggio
Piattaforma prodotti Park Master 0350

L'offerta di sicurezza ai proprietari dei veicoli e la prevenzione di tragici incidenti stanno alla base della missione di Cobra.

Cobra Park Master misura la distanza tra l'ostacolo e il veicolo e avvisa il conducente attraverso un segnale acustico, consentendo di evitare collisioni, proteggere le persone e agevolare la guida e il parcheggio.
Utilizza sensori a ultrasuoni montati sui paraurti per rilevare gli ostacoli.
Un segnale acustico di avviso, di frequenza crescente, viene trasmesso al conducente a mano a mano che si avvicina all'ostacolo.

Il sistema di parcheggio a incasso è progettato per avere i sensori completamente allineati ai paraurti e ottenere un'installazione finale dall'effetto paragonabile allo stile dei componenti originali.
Il sistema può essere installato su tutti i tipi di veicolo, compresi camper, auto passeggeri e veicoli commerciali.
È compatibile con sfere da traino e ruote di scorta.



Zona di massima allerta
Zona di allerta
Zona di sicurezza

AM0358

✓ Sistema di assistenza parcheggio posteriore a 4 sensori con tecnologia a ultrasuoni

✓ Dispositivo comfort e di sicurezza che trasmette al conducente un segnale di avvertimento a mano a mano che si avvicina all'ostacolo



Vantaggi

✓ Facile integrazione nel veicolo
✓ Sensori di piccole dimensioni - Ø 17 mm
✓ Procedura di configurazione semplice
✓ Soluzione con montaggio a incasso.
✓ Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

Posizionamento del prodotto

Tempo di installazione
da 1 a 5 (1=20 minuti)

Sicurezza
da 1 a 5

Comfort
da 1 a 5

Tutti i diritti riservati – disponibilità e specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso

AM0358

Componenti principali del kit

Unità centrale

4 sensori posteriori

Cablaggio a nastro universale

Altoparlante

Manuali utente e di installazione

Caratteristiche operative

Rileva gli ostacoli dietro il veicolo

Un segnale acustico di avviso, di frequenza crescente, viene trasmesso al conducente a mano a mano che si avvicina all'ostacolo.

Vi sono 3 zone di allerta:
160 / 120 cm zona di sicurezza
120 / 30 cm zona di allerta
30 / 0 cm zona di massima allerta (il segnale acustico è continuo)

Dati prodotto

Tensione di esercizio nominale (VDC):	12
Tensione di esercizio (VDC):	da + 9 a + 16
Temperatura max. di esercizio unità centrale (°C):	+ 85
Temperatura min. di esercizio unità centrale (°C):	- 40
Consumo energetico (mA):	< 14 (a 12 V DC)
Dimensioni unità centrale (mm):	70 x 75 x 30
Dimensioni sensori (mm):	
Ø foro paraurti	17
Ø max del sensore	17
Peso (g):	
Unità centrale	80
sensore	15

Origine: fabbricato in Italia

Garanzia: 24 mesi

Conformità normativa

ISO 17386 Seconda edizione 2010/03/15 (MALSO)

Omologazioni

ECER 10

Accessori (* ultima cifra non necessaria per l'ordine)

RV0452NMSK* : set sensori Ø 17 mm

AM0027EUSA*: display per sistema di assistenza parcheggio posteriore

Imballo

Scatola di cartone

Dimensioni confezione singola (mm)	186 x 143 x 85
Peso confezione singola (g):	390
Pezzi per confezione spedita (n°):	16

Tutti i diritti riservati – disponibilità e specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso