

TRECCIA DI POLIESTERE
POLYESTHER BRAID
MONOFILAMENT POLYESTER



GUAINA TRECCIATA ESPANDIBILE POLIESTERE

PUSH-BACK SLEEVE
POLYESTHER BRAID

GAINE RETRACTABLE
MONOFILAMENT POLYESTER

CLASSE F
150°C

GUAINA TUBOLARE TRECCIATA PER LA PROTEZIONE DI CAVI, PARTICOLARMENTE USATA IN ELETTRONICA E TELEFONIA. LE ESTREMITA' DELLA GUAINA VENGONO TAGLIATE A CALDO ONDE EVITARE LO SFILACCIAMENTO.

DIAMETRI DISPONIBILI: DA 3 MM A 50 MM COLORI: NERO – GRIGIO
AVAILABLE SIZES FROM 3MM UP TO 50 MM COLOURS BLACK & CLEAR GREY
DIAMETRE DISPONIBLE DE 3 MM A 50 MM COLEURS NOIR ET GRIS

DIAMETRO NOMINALE mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
DIAMETRO	*6*	*8*	*10*	*12*	*16*	*20*	*24*	*30*	*35*	*45*	*50*	*70*	*80*
N° FILI SINGOLI	*48*	*64*	*72*	*96*	*108*	*120*	*144*	*168*	*190*	*216*	*288*	*352*	*384*

BUONA RESISTENZA

OLII MINERALI
SALI
HCl, HF, H2SO4
BENZINE
AGENTI CHIMICI
RAGGI ULTRAVIOLETTI

RISCHIO DI DETERIORAMENTO:

TOLUOLO
XILOLO

ALTRE CARATTERISTICHE:

PESO SPECIFICO: ISO R1183 G/CM³	*1,38*
RESISTENZA A TRAZIONE: ISO 37 KG/CM²	*4,80*
ALLUNGAMENTO A ROTTURA: ISO 37	*28 -35%*
TEMP.ESERCIZIO CONTINUO:	*-50° C +150°C*
TEMP.MAX PER BREVI PERIODI:	*+ 170° C*
PUNTO DI FUSIONE:	*+ 260°C*
TEMP.RAMMOLLIMENTO:	*+230° C*
INDICE DI OSSIGENO: ASTM D2863	*0*
AUTOESTINGUENZA:	*U.L. 94-HB*
CONTENUTO DI ALOGENI:	*0*
ASSORB.D'ACQUA: ASTM D570	*0,5% MAX*