Nome prodotto	PL500
Codice	10109
Linea	Automotive
Settore di applicazione	Additivo Benzina
Formato	500 ml

Descrizione prodotto

PL500 è un additivo nanotecnologico professionale per benzina ad alta concentrazione, formulato per la pulizia completa e la protezione dell'impianto di alimentazione.

Agisce su iniettori e pompa carburante, ripristinando la corretta nebulizzazione e favorendo una combustione più efficiente. La componente lubrificante in nanotecnologia contribuisce a lubrificare pompe e iniettori, riducendo attriti e usura.

Stabilizza la benzina rendendo la combustione più omogenea, aiutando a evitare fenomeni di detonazione e permettendo al motore di lavorare alla massima efficienza. Pulisce sedi delle valvole, turbo, valvola EGR, GPF e catalizzatore senza necessità di smontaggio, migliorando potenza, prestazioni e regolarità di funzionamento.

Previene e risolve la formazione di alghe e batteri nel serbatoio, proteggendo l'impianto di alimentazione da contaminazioni biologiche.

Aiuta a ridurre consumi ed emissioni inquinanti e a prevenire la sostituzione anticipata di componenti costosi. Compatibile con tutti i motori benzina.

Modo d'uso

Trattamento intensivo (azione pulente completa)

1. Utilizzare il prodotto con serbatoio in riserva.
2. Versare il flacone da 500 ml nel serbatoio.
3. Utilizzare il veicolo per almeno 10 km prima di effettuare il rifornimento, anche parziale.

Uso periodico (manutenzione ed efficienza)

eVOLUTION s.r.l
Via Sommelier
, 32 - 10128 - Torino
info@evolutionitalia.net
+39 011 6059655

1. Versare il flacone da 500 ml prima del rifornimento.
2. Ripetere il trattamento ogni 4–6 mesi.
3. Consigliato anche a inizio e fine stagione per veicoli soggetti a lunghi periodi di inattività.

Utilizzo su vetture sportive e ad alte prestazioni

1. Utilizzare il prodotto con circa 40–50 litri di carburante nel serbatoio.
2. Consigliato in caso di utilizzo frequente ad alti regimi o guida sportiva.
3. È consigliato il trattamento intensivo al primo utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE!

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Infiammabilità	- < 23°C
Densità	- 0,75 kg/l (+/- 0,05) a 20°C

PL500 è sviluppato e testato per offrire il massimo supporto tecnico e funzionale. Tuttavia, il risultato finale può essere influenzato da variabili esterne non controllabili dal produttore, tra cui lo stato di usura dell'impianto di alimentazione e le condizioni del motore.
Prima dell'uso, è obbligatorio leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta del contenitore.
Per le informazioni relative a manipolazione, trasporto, stoccaggio, dispositivi di protezione individuale e gestione in caso di emergenza, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del prodotto.
I dati tecnici riportati si basano sulle conoscenze disponibili alla data di redazione della presente scheda.
Considerando i molteplici ambiti di applicazione e le condizioni operative non controllabili, nessuna responsabilità può essere assunta per risultati non conformi o usi impropri del prodotto.

eVOLUTION s.r.l
Via Sommelier
, 32 - 10128 - Torino
info@evolutionitalia.net
+39 011 6059655