Prodotto	A3
Codice	60023
Linea	Moto
Settore di applicazione	Manutenzione motori a combustione interna benzina.
Formato	Liquido in flacone da 300ml

Descrizione prodotto

A3 è un additivo per olio motore ad alte prestazioni, sviluppato specificamente per motori motociclistici di nuova generazione, inclusi quelli ad alte temperature, elevato numero di giri e con frizione a bagno d'olio.

La sua formula avanzata sfrutta nanoparticelle a proprietà ceramica e agenti ad alta adesione, capaci di generare un film lubrificante estremamente compatto e resistente che protegge i metalli dall'attrito e dall'usura, anche negli impieghi più estremi tipici della guida sportiva e touring.

A3 agisce in profondità, riempiendo le micro-irregolarità delle superfici metalliche, riducendo rumorosità meccanica e ottimizzando la scorrevolezza del gruppo termico e della trasmissione interna.

È ideale nei motori di ultima generazione, compresi quelli con frizioni a bagno d'olio: la sua formula è appositamente studiata per non alterarne il funzionamento e non causare slittamenti, nemmeno in presenza di alte concentrazioni.

Caratteristiche principali:

- Protegge bronzine, fasce elastiche, punterie e organi in movimento da surriscaldamento e grippaggio
- Migliora la scorrevolezza e la silenziosità del motore, anche sotto sforzo
- Stabilizza la viscosità dell'olio alle alte temperature e ne prolunga la durata
- Contrasta fenomeni ossidativi e l'acidità, preservando guarnizioni e componenti critici
- Compatibile con lubrificanti sintetici, Low SAPS e sistemi con frizione in bagno d'olio

Ideale come trattamento protettivo nei tagliandi professionali, è particolarmente apprezzato da officine, preparatori e appassionati che cercano la massima efficienza meccanica e durata del motore.

eVOLUTION s.r.l
Via Cervino, 85 - 10155 - Torino
info@evolutionitalia.net
+39 011 6059655

Modo d'uso

Agitare bene il flacone prima dell'uso.
L'additivo può essere utilizzato sia con olio vecchio che al momento del cambio, ma si consiglia l'impiego con olio nuovo per risultati ottimali.
Versare direttamente nel motore, caldo o freddo, avendo cura di sottrarre circa 300 ml di olio dalla carica prevista per evitare sovrappressioni.

È compatibile con tutti i lubrificanti moto, inclusi quelli sintetici e racing.
Può essere usato anche ad alte concentrazioni, ad esempio in un solo litro d'olio motore, senza controindicazioni.
Dose standard: 1 flacone da 300 ml per motori con carica d'olio fino a 4,5 litri.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Infiammabilità	- >230°C
Densità	- <1 kg/l (+/- 0,05), a 20 °C

AVVERTENZE!

• Tutti i prodotti delle linee eVOLUTION, MASTERPOWER®, RUN® e OKBike® sono sviluppati e testati per offrire il massimo supporto tecnico e funzionale. Tuttavia, il risultato finale può essere influenzato da variabili esterne non controllabili dal produttore.

• Prima dell'uso, è obbligatorio leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta del contenitore.

• Per le informazioni relative a manipolazione, trasporto, stoccaggio, dispositivi di protezione individuale e gestione in caso di emergenza, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del prodotto.

• I dati tecnici riportati si basano sulle conoscenze disponibili alla data di redazione della presente scheda.

eVOLUTION s.r.l
Via Cervino, 85 - 10155 - Torino
info@evolutionitalia.net
+39 011 6059655

• Considerando i molteplici ambiti di applicazione e le condizioni operative non controllabili, nessuna responsabilità può essere assunta per risultati non conformi o usi impropri del prodotto.

eVOLUTION s.r.l
Via Cervino, 85 - 10155 - Torino
info@evolutionitalia.net
+39 011 6059655