SI0183
Rele´ temporizzato multitimer 12V 20a

E´ un rele´ temporizzato, utilizzato per accedere o spegnere un accessorio dopo un tempo di RITARDO SELEZIONABILE tramite 2 selettori sul coperchio. Il ritardo parte da 0,5 secondi fino a 6 ore.
Utilizzato con ritardo alla diseccitazione, il temporizzatore puo´ essere azionato da un impulso e puo´ essere innescato da un interruttore o da un pulsante.

pos. 0 = 0,5… 10" delay OFF
pos. 1 = 5… 60" delay OFF
pos. 2 = 0,5… 10' delay OFF
pos. 3 = 5… 60' delay OFF
pos. 4 = 0,5… 6 h delay OFF
pos. 5 = 0,5… 6 h delay ON
pos. 6 = 5… 60' delay ON
pos. 7 = 0,5… 10' delay ON
pos. 8 = 5… 60" delay ON
pos. 9 = 0,5… 10" delay ON

SPECIFICHE BOBINA
Resistenza Bobina: 90O ± 10%
Numero Terminali: 5
Limite di Funzionamento: = 9V DC
Limiti di Funzionamento: 9 ÷ 15 V
Carico Nominale: 20A (87) /25A (87a)
Tensione Nominale: 12V DC
Tensione di Diseccitazione: Max 75V DC

SPECIFICHE CONTATTI
Carico di Corrente Nominale: 25A
Durata Meccanica: 1.000.000 cycles
Durata Elettrica: 200.000 cycles
Disposizione Contatti: SPDT/Change Over

PROTEZIONI
Grado di Protezione: IP 54 DIN40050

ALTRE SPECIFICHE
Connessione: Quick Connected Terminals
Infiammabilità: UL94-HB
Temperatura di Funzionamento: -40°C ÷ +85°C
Temperatura di Stoccaggio: -45°C ÷ 110°C
Temperatura di Collaudo: + 23°C

MATERIALI
Trattamento Terminali: Sn 5µm
Terminali: Cu Zn Sn
Contatto Fisso: AgSnO2
Contenitore: PA 66 GF25
Staffa in Metallo: Steel CK67
Contatto Mobile: AgSnO2
Basetta: PA 66 GF25
Filo Rame: 12V P155 IEC60317

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Deposito Numero Omologazione: 10R-02 0100
IMDS Aziendale: 75948
In Conformità con: ISO7588 DIN46244 ISO 8092
Test Vibrazioni (ISO 16750-3): 5G @ 1 axis
Disposizione Terminali: ISO 7588-3 ISO 8092
Disposizione / Numerazione dei Terminali: ISO 8092-1
Prova in nebbia salina (ISO 16750-3): 96h