Product Information

144_PI_20131219

micrologic® PREMIUM 144

Additivo per impianti di raffreddamento

Sostanza sintetica per un corretto funzionamento del sistema di raffreddamento con indicatore di perdita integrato.







Per una ricerca veloce delle perdite usare lampada UV

Art. 144 2



Da inserire nella vaschetta di espansione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Integra gli additivi del liquido di raffreddamento.
- Protegge e mantiene pulito il circuito di raffreddamento
- Converte ruggine e calcare in sostanze idrosolubili.
- Neutralizza l'acidità del liquido refrigerante.
- Blocca la formazione di schiuma che riduce la capacità di raffreddamento.
- Agente fluorescente per una ricerca veloce delle perdite.

AREA DI UTILIZZO:

- Circuito di raffreddamento e riscaldamento.

APPLICAZIONE

Quando:

- In caso di rabbocchi.
- Per mantenere stabile la temperatura termico del motore.
- Ad ogni tagliando/manutenzione (max. una volta all'anno)
- In occasione della sostituzione del liquido refrigerante, del radiatore, del termostato o della pompa dell'acqua.

Uso:

- Aggiungere al liquido refrigerante facendo attenzione al livello.
- Per la ricerca veloce delle perdite nel circuito di raffreddamento, (utilizzare la lampada indicatrice art. 144 2).
- Dosaggio: è sufficiente per impianti fino a 10 Lt. di capacità.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Additivo per impianti di raffreddamento	300 ml	144 00250	24

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Wolfratshausen