Product Information

TUNAP

156 Stabilizzatore olio motore

Stabilizzatore per olio motore con tecnologia OMC2 per ridurre l'attrito. Minimizza l'usura e protegge da consumo e perdite d'olio. Concentrato di pacchetti additivi attivi per assicurare la classe di viscosità fino al successivo cambio d'olio. Soddisfa le attuali norme sugli oli sintetici API e CCMC.



Caratteristiche

- Assicura la classe di viscosità dell'olio fino al successivo cambio d'olio
- Assicura e stabilizza il velo lubrificante anche con un estremo carico, grazie alla tecnologia OMC^2
- Contribuisce a ridurre il consumo di olio
- Assicura una marcia del motore tranquilla

Area di applicazione

- In caso di scarsa viscosità dell'olio
- Per percorsi lunghi in condizioni particolarmente difficili, p. es. carico con rimorchio in zone climatiche molto calde
- In caso di elevato consumo o perdita di olio

Istruzioni

Da aggiungere all'olio motore.


Dosaggio

Sufficiente fino a 4,5 l di olio motore. Olio motore. Dosaggio fino al 20% della capacità olio del motore

Indicazione

- Questo additivo preventivo per olio motore assicura il pieno rendimento con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica di tutte le categorie di viscosità e risponde a tutte le normative nazionali ed internazionali.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Stabilizzatore olio motore	300 ml	24 Pz.	156 00300





Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it