Product Information

microflex®

979 Rigenerativo diretto iniettori Benzina

Grazie alla tecnologia ROA 2, pulisce in modo affidabile gli iniettori da depositi causati dal carburante. Applicato in occasione di ogni ispezione, il rigenerativo diretto iniettori incrementa le prestazioni e riduce le emissioni di scarico. Aggiunto al serbatoio rispetta i requisiti del carburante richiesti dalla normativa UNI EN 228.



Tecnologia ROA2

- Formulazione con più effetto detergente a base della tecnologia ROA2
- Scioglie e rimuove tutti i depositi dall'iniettore
- Impedisce la formazione di nuovi imbrattamenti
- Perfettamente solubile in tutte le percentuali di benzina ed etanolo
- Livello ROA2 2: Ottimo per incrostazioni forti

Caratteristiche

- In presenza di imbrattamenti dovuti al carburante, riporta i consumi e i valori delle emissioni al livello di un veicolo nuovo
- Migliora la combustione e di conseguenza riduce l'emissione di particolato (Euro 6)
- Il carburante viene attivato ed agisce direttamente sull'iniettore e nella camera di combustione
- Per ogni percentuale di benzina ed etanolo

Benefici

- Tecnico: rapida ed efficace azione rigenerativa grazie alla tecnologia ROA2.
- Professionista: rapidità e facilità di esecuzione, soddisfazione del Cliente finale.
- Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio economico.
- Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive.

Area di applicazione

- Per tutti i motori a benzina ad iniezione diretta ed indiretta
- Per assicurare la qualità del carburante

Istruzioni

Versare nel serbatoio carburante. Utilizzare l'apposito beccuccio. Sufficiente per max. 80 litri di carburante. Quantità di riempimento minori migliorano le prestazioni di pulizia (min. 10 litri di carburante). Per ogni percentuale di benzina ed etanolo (EURO 6).

Dosaggio

Sufficiente per max. 80 litri di carburante.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Rigenerativo diretto iniettori Benzina	300 ml	12 Pz.	979 00300



Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it

PI 979 20180917